

Коммерческое предложение.

Уважаемый клиент!

Мы благодарим Вас за то, что Вы обратили внимание на продукцию нашей компании и предлагаем Вам приобрести у нас современное оборудование:

Пульт для сварки WELD PDU400LSW

Габариты и вес:	
Длина, мм	450
Ширина, мм	450
Высота, мм	120
Объем, м3	0.02
Вес нетто, кг	6



Обновленные характеристики пульта дистанционного управления

- улучшенный морозостойкий кабель КГ-хл;
- корпус с силиконовым уплотнением;
- кабельный ввод предотвращающий излом кабеля;
- ручка управления из морозостойкого пластика;
- уменьшенные неодимовые магниты для облегченного корпуса пульта;
- упаковка из усиленного гофрокартона;



Пульт для сварки WELD PDU400LSW прекрасно подойдет Вам в следующих случаях:

- **Стиснутое пространство** и как следствие невозможность размещения сварочного агрегата в непосредственной близости от сварщика и места проведения сварочных работ.
- **Желание экономить.** Замените помощника сварщика пультом управления и сделайте работу сварщика на 40% эффективнее.
- **Надежность крепления.** Неодимовые магниты крепят пульт именно туда, где удобнее всего сварщику регулировать ток. Он не отвлекается и варит все лучше и лучше!
-

На каких условиях?

- **Условие поставки:** Самовывоз со склада.
- **Местонахождение товара:** г. Мытищи
- **Порядок оплаты:** 100% предоплата.



Почему именно у нас?

- **Мы — производитель.**
На самом деле мы не только являемся производителем данных пультов и сотрудничаем с производителем сварочных агрегатов для улучшения рабочих параметров предлагаемой продукции для Вас.
- **У нас качественный сервис**
Сертифицированные инженеры нашей компании могут произвести сервисное обслуживание Вашего сварочного оборудования, а также оказать услуги по обслуживанию и ремонту другой Вашей техники. Наши специалисты прошли обучение на заводах производителя и знают большинство нюансов сварочной техники.
- **Мы предлагаем лучшие цены**
Цены очень привлекательны по сравнению с оригинальными комплектующими, особенно при условии, что наши пульты модифицированы под российские условия работы.
- **И можем оказать дополнительные услуги**
В ассортименте имеется дополнительное оборудование, расширяющее возможности техники, а также мы предоставляем поставку оригинальных запчастей и аналогов по Вашему желанию на спецтехнику.

Технические характеристики:

Основные характеристики	
Длина кабеля, м	30
Количество магнитов, шт.	2
Тип подключения	Стандартный Denyo NJW-243-PM13
Тип кабеля	КГ-ХЛ
Степень защиты	IP54
Температурный режим	- 50°C ... +100°C

Мы благодарим Вас за предоставленную возможность сделать Вам коммерческое предложение и надеемся, что оно вызовет у Вас интерес. Мы уверены, что сможем помочь развитию Вашего бизнеса, достижению поставленных целей и снижения затрат!

С уважением, www.pnevmomash.com

E-mail: sales@pnevmomash.com

ООО "ПНЕВМОМАШ"

141014, Россия, Московская область, Мытищи, 3-я Крестьянская улица, стр. 23

Тел: +7 (499) 130 18 76