





Техническое описание

пульты дистанционного управления сварочным током

Пульт предназначен для регулирования сварочного тока на сварочных агрегатах следующих производителей и моделей:

Denyo	DCW-480ESW DLW-400ESW DLW-300ESW DLW-400LSW DLW-300LS	PDU480ESW PDU400ESW PDU400LSW	
HOMOPARTS	DNK-500W SEVERUS	PDU500DNK	
TSS	DUAL DWG-500	PDU500TSS	
SHINDAIWA	DGW400DMK/RU DGW500DM/RU	PDU500DM	
Lincoln Electric	Ranger 305D Vantage 400 Vantage 500	PDU400LN	
KOVO	EW400DST EW500DST	PDU500DST	

Отличительные черты пультов HOMOPARTS:

- компактные размеры и низкий вес;
- малые размеры неодимовых магнитов;
- гармонирует с цветом оборудования;
- герметичный корпус имеет класс защиты IP 54;
- кабель (КГТп-ХЛ) для работы в холодных условиях;
- имеет хорошую упаковку из картона;
- используются японские реостаты Tocos или Honeywell;

Характеристики:	
Д x Ш x В, мм	430 x 430 x 150
Вес, кг	4,5
Т эксплуатации	- 50°C ... +100°C
Класс защиты	IP 54
Длина кабеля	15-100
Тип кабеля	КГТп-ХЛ
Кол-во магнитов	2